

# Profilé capot bombe 20x27mm Montage en applique ou suspendu

401-017



REV. 20240611



## Informations Techniques


### Caractéristiques

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Matériaux</b>                    | Profilé : Aluminium<br>Capot : Polycarbonate |
| <b>Finition</b>                     | Aluminium gris anodisé                       |
| <b>Puissance LED max. conseillé</b> | 20W/m  |
| <b>Visibilité des Points LED</b>    | Non à partir de 120 Led/m                    |
| <b>Fixation</b>                     | Clips ou suspension                          |

### Transmission

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>Capot diffusant PC</b>      | 65% |
| <b>Capot semi-diffusant PC</b> | 83% |

### DIMENSIONS



850°C

IP 20


IK 07



5 ans  
Garantie

## Références

| Code          | Désignation                       |
|---------------|-----------------------------------|
| 401-017-2M    | Profilé seul- longueur 2m         |
| 401-017-D-2M  | Capot diffusant- longueur 2m      |
| 401-017-SD-2M | Capot semi-diffusant- longueur 2m |
| 401-017-B     | Bouchon d'extrémité- la paire     |
| 401-017-C     | Clips de fixation unitaire        |
| 401-017-S-2M  | Suspente câble- longueur 2m       |



401-017-S-2M  
Suspente câble



401-017-C  
Clips de fixation



401-017-B  
Bouchon d'extrémité